

ANTARES 7



SUZUKI 1 X 200 CV (HP)

Caractéristiques / Specifications :

1 moteur Hors Bord / 1 Out Board engine : DF 250 APX (electronical remote)

Hélice 3 pales / Propeller 3 blades : 3x 18,5

Déplacement total du bateau testé / Total displacement of boat tested : 3095 KG

Regime en tours par minute au tableau de bord / RPM on instrument panel	Vitesse en nœuds moyenne au radar / Average speed on the radar in knots	Consommation par moteur en litres par heure / consumption per engine in liter an hour	Rendement / Efficiency (NM/L)	Consommation totale en USGal / heure Total consumption in GPH	Rendement / Efficiency (NM/USGal)	Autonomie en NM (avec réserve 10%) /Range in NM (with 10% fuel supply)
700	2,0 Nds	1,3 L	1,54 NM	0,3 USGal	5,8 NM	235 NM
1000	3,6 Nds	2,8 L	1,29 NM	0,7 USGal	4,9 NM	197 NM
1500	4,7 Nds	4,7 L	1,00 NM	1,2 USGal	3,8 NM	153 NM
2000	6,0 Nds	7,8 L	0,77 NM	2,1 USGal	2,9 NM	118 NM
2500	7,3 Nds	11,7 L	0,62 NM	3,1 USGal	2,4 NM	95 NM
3000	8,0 Nds	15,9 L	0,50 NM	4,2 USGal	1,9 NM	77 NM
3500	8,6 Nds	22,5 L	0,38 NM	5,9 USGal	1,4 NM	58 NM
4000	11,0 Nds	33,7 L	0,33 NM	8,9 USGal	1,2 NM	50 NM
4500	20,5 Nds	39,0 L	0,53 NM	10,3 USGal	2,0 NM	80 NM
5000	24,0 Nds	48,2 L	0,50 NM	12,7 USGal	1,9 NM	76 NM
5500	28,0 Nds	66,6 L	0,42 NM	17,6 USGal	1,6 NM	64 NM
5700 0 % trim	32,7 Nds	71,4 L	0,46 NM	18,9 USGal	1,7 NM	70 NM

Conditions optimales théoriques et purement indicatives des essais: /Optimal theoretical conditions, purely indicative for trials :

août-22